



PD12-PD13

Dekoratif

Backlight LED Aydınlatma



CLIP-IN



SIVA ALTI



CE



220V
AC



IP20



CLASS I



-20 ~ +50
Ta



MADE IN
TÜRKİYE

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı sac gövde

IP20 Koruma

Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



9016
Beyaz

OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör

IEC/EN 62471 Fotobiyojik Güvenlik RG0

UGR (CIE Pub.117):21

Hüzme Açısı



POLİSTİREN

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Ra>80

Işık Renkleri



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi

220~240VAC

Giriş Gerilim Aralığı

176~264 VAC

Frekans

50~60Hz

Güç Faktörü

PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)

Çalışma Ortam Sıcaklığı

-20°C ~ +50°C

Sabit Akım Sürücü

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



ON/OFF



DIM



ACİL KİT

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-2

Sürücü Standardı

LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)

EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LAMPTIME

PD12-PD13



Dekoratif

Backlight LED Aydınlatma



PD12-0260

Sıva Altı



Güç	Işık Akısı	Verim
36W	- lm	- lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-



PD13-0260

Clip-In



Güç	Işık Akısı	Verim
36W	- lm	- lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

PD12- 0260 - 036 - 8 40 S - 9016- PS76- O S S S 20

GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	IŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
PD12 PD13	0260	036: 36W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz	PS76	O: ON-OFF D: DALI	S: LAMPTIME	S: Standart 3: 3 Saat Kitli	S: Standart	20: IP20