



PE11 Clip-In

Slim LED Aydınlatma



CLIP-IN



TSE



CE



220V
AC



IP20



CLASS II



Ta



MADE IN
TÜRKİYE

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



9016
Beyaz



9006
Gri



9005
Siyah



Tüm
Renkler

OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0
UGR (CIE Pub.117):21

Hüzme Açısı



POLİSTİREN

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Ra>80

Işık Renkleri



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264 VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



ON/OFF



DIM



ACİL KİT

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-2
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

 PE11-6060		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		40W	3243 lm	89 lm/W	En	- cm
 PE11-3030		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		12W	911 lm	74 lm/W	En	- cm
 PE11-3060		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		20W	1747 lm	84 lm/W	En	- cm
 PE11-3012		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		40W	2972 lm	77 lm/W	En	- cm

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

PE11	6060	040	8	40	S	- 9016	- PS76	- O	S	S	X	20
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	IŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
PE11	6060	012: 12W	8: 80	27: 2700K	S: Standart	9016: Beyaz	PS76	O: ON-OFF	S: LAMPTIME	S: Standart		20: IP20
	3030	020: 20W		30: 3000K		9006: Gri		D: DALI		3: 3 Saat Kit		
	3060	040: 40W		40: 4000K		9005: Siyah						
	3012			65: 6500K								