




PE12

Sıva Üstü

Slim LED Aydınlatma



GÖVDE
Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
IP20 Koruma
Class II Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK
Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör
UGR (CIE Pub.117): 21
IEC/EN 62471. Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



POLİSTİREN

LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Ra>80


Işık Renkleri



KONTROL
Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü







220~240VAC
176~264 VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı
EN 60598-1 - EN 60598-2-1
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

 PE12-6060		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		40W	3243 lm	89 lm/W	En	- cm
 PE12-3030		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		12W	911 lm	74 lm/W	En	- cm
 PE12-3060		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		20W	1747 lm	84 lm/W	En	- cm
 PE12-3012		Güç	Işık Akısı	Verim	Ambalaj Bilgileri	
		40W	2972 lm	77 lm/W	En	- cm

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

PE12- 6060 - 040 - 8 40 S - 9016- PS76- O S S X 20												
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	İŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
PE12	6060 3030 3060 3012	012: 12W 020: 20W 040: 40W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah	PS76	O: ON-OFF D: DALI	S: LAMPTIME	S: Standart 3: 3 Saat Kit		20: IP20