



PL10

Lensli

Backlight LED Aydınlatma



SIVA ALTI



CE



GİRİŞ



KORUMA



CLASS I



Ta



MADE IN TÜRKİYE

GÖVDE

Elektrostatik toz boyalı sac gövde

IP20 Koruma

Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



9016
Beyaz



9006
Gri



9005
Siyah



Tüm
Renkler

OPTİK

UGR (CIE Pub.117):21

IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



50°



80°

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED

Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi



Ra>80

Işık Renkleri



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL

Nominal Giriş Gerilimi

220~240VAC

Giriş Gerilim Aralığı

176~264VAC

Frekans

50~60Hz

Güç Faktörü

PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)

Çalışma Ortam Sıcaklığı

-20°C ~ +50°C

Sabit Akım Sürücü

Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



ON/OFF



DIM



ACİL KİT

İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-2

Sürücü Standardı

LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)

EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LAMPTIME


PL10

Lensli

Backlight LED Aydınlatma



PL10-0160



Güç	Işık Akısı	Verim
40W	- lm	- lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

PL10	0160	040	8	65	S	-9016	0080	O	S	S	S	20
GRUP KODU	GÖVDE KODU	GÜÇ	CRI	IŞIK RENGİ	VERİM	GÖVDE RENGİ	OPTİK	KONTROL	SÜRÜCÜ	KİT	AKSESUAR	IP
PL10	0160	040: 40W	8: 80	27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K	S: Standart	9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah	0050: 50° 0080: 80°	O: ON-OFF D: Dali	S: LAMPTIME	S: Standart 3: 3 Saat Kittli	S: Standart	20: IP20