




PL11

Lensli Clip-In

Backlight LED Aydınlatma




GÖVDE
Elektrostatik toz boyalı sac gövde
IP20 Koruma
Class I Elektriksel Güvenlik Sınıfı

Gövde Renkleri



OPTİK
UGR (CIE Pub.117):21
IEC/EN 62471 Fotobiyolojik Güvenlik RG0

Hüzme Açısı



LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED
Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

CRI Renk Geriverimi




Işık Renkleri



KONTROL
Nominal Giriş Gerilimi
Giriş Gerilim Aralığı
Frekans
Güç Faktörü
Çalışma Ortam Sıcaklığı
Sabit Akım Sürücü

220~240VAC
176~264VAC
50~60Hz
PF>0.60 (P≤25W) / PF>0.95 (P≥25W)
-20°C ~ +50°C
Aşırı Yük Koruma (OLP), Aşırı Gerilim Koruma (OVP),
Kısa Devre Koruma (SCP), Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP)

Kontrol Seçenekleri



İLGİLİ STANDARTLAR

Armatür Standardı
Sürücü Standardı

EN 60598-1 - EN 60598-2-2
LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13)
EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3)

LAMPTIME


PL11

Lensli Clip-In

Backlight LED Aydınlatma



PL11-0160



Güç	Işık Akısı	Verim
40W	- lm	- lm/W

Ambalaj Bilgileri	
En	- cm
Boy	- cm
Yükseklik	- cm
Kolideki Miktar	- adet
Koli Ağırlığı	- kg
Desi	-

**Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.

ÜRÜN KOD AÇILIMI

PL11		-	0160		-	040		-	8		65		S		-	9016		-	0080		-	O		S		S		S		20	
GRUP KODU		GÖVDE KODU		GÜÇ		CRI		IŞIK RENGİ		VERİM		GÖVDE RENGİ		OPTİK		KONTROL		SÜRÜCÜ		KİT		AKSESUAR		IP							
PL11		0160		040: 40W		8: 80		27: 2700K 30: 3000K 40: 4000K 65: 6500K		S: Standart		9016: Beyaz 9006: Gri 9005: Siyah		0050: 50° 0080: 80°		O: ON-OFF D: Dali		S: LAMPTIME		S: Standart 3: 3 Saat Kitli		S: Standart		20: IP20							