

Sıva Altı Steril Ortam Backlight LED Aydınlatma 60x60

Gövde
Elektrostatik toz boyalı DKP sac Gövde.

Difüzör
Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör.

Cam
Temperli Cam.

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü,yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

Opsiyon
►1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü.
►DIM/DALI DIM edilebilir.



| Ürün Adı | Sipariş Kodu | Güç(W) | CCT(K) | Işık Akısı (lm) | CRI | Montaj Ölçüsü(mm) | Gerilim V | Ağırlık |
|----------------------------|--------------|--------|--------|-----------------|-----|-------------------|-----------|---------|
| Sıva Altı Steril Backlight | 203330 | 40W | 3000K | 3885 lm | >80 | 575x575mm | 220VAC | 9,00 Kg |
| Sıva Altı Steril Backlight | 203430 | 40W | 4000K | 4030 lm | >80 | 575x575mm | 220VAC | 9,00 Kg |
| Sıva Altı Steril Backlight | 203630 | 40W | 6500K | 4175 lm | >80 | 575x575mm | 220VAC | 9,00 Kg |

