


## DC14 COB LED DOWNLIGHT SIVA ALTI KARE / COB DOWNLIGHT LED LIGHTING SQUARE RECESSED



Ø89 mm



ÜRÜN BİLGİSİ/ PRODUCT INFO	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	COB LED DOWNLIGHT SIVA ALTI KARE COB DOWNLIGHT LED LIGHTING SQUARE RECESSED
	MODEL NO/ARTICLE NO	DC14
	GÖVDE/BODY	ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE ELECTROSTATIC POWDER PAINT COATED DIE CAST ALUMINUM HOUSING
	OPTİK/OPTIC	YÜKSEK SAFLIKTA ANODİZE ALÜMİNYUM REFLEKTÖR HING PURITY ANODIZED ALUMINUM REFLECTOR
	KULLANIM ŞEKLİ/FIELDS OF APPLICATION	SIVA ALTI MONTAJ/ RECESSED MOUNTING
	LED	MİNİMUM 60.000 SAAT ÖMÜRLÜ COB LED COB LED WITH A MINIMUM LIFETIME OF 60,000 HOURS
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ/ PRODUCT DIMENSIONS	ÜRÜN BİLGİLERİ/PRODUCT INFORMATION	8W 100X100
	A-UZUNLUK/LENGTH(mm)	98x98
	B-PUNÇ ÖLÇÜSÜ/CUT OUT(mm)	Ø89
	H-YÜKSEKLİK/HEIGHT(mm)	87
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER/ ELECTRICAL SPECS	TÜKETİM GÜCÜ/POWER	8W
	NOMİNAL GİRİŞ GERİLİMİ/ RATED INPUT VOLTAGE	220-240VAC
	GİRİŞ GERİLİM ARALIĞI/ RANGE OF INPUT VOLTAGE	176-264VAC
	FREKANS/FREQUENCY	50-60Hz
	GÜÇ FAKTÖRÜ/POWER FACTOR(cosφ)	PF>0.50
	SÜRÜCÜ ÇIKIŞ VOLTAJI/OUTPUT VOLTAGE	DC 30-42VSELV
	SÜRME AKIMI/DRIVE CURRENT	200mA
	SÜRÜCÜ VERİMİ/DRIVER EFFICIENCY	>80%
	THD/TOTAL HARMONIC DISTORTION @Full Load,240VAC	>20%
	LED SÜRÜCÜ KORUMA ÖZELLİKLERİ/LED POWER SUPPLY PROTECTIVE FEATURES	AŞIRI YÜK KORUMA / OVERLOAD PROTECTION AŞIRI GERİLİM KORUMA / OVERVOLTAGE PROTECTION KISA DEVRE KORUMA / SHORT CIRCUIT PROTECTION AŞIRI SICAKLIK KORUMA / OVERHEATING PROTECTION
	FOTOMETRİK ÖZELLİKLER/ PHOTOMETRIC SPECS	RENK SICAKLIĞI/(CCT)
IŞIK AÇISI/BEAM ANGLE		15° - 30°
IŞIK AKISI/LUMINOUS FLUX		655
RENKSEL GERİ VERİM/COLOR RENDERING INDEX(CRI)		Ra>80
VERİM/EFFICIENCY		80 lm/W
UGR (CIE Pub.117)		21
IEC/EN 62471. FOTOBİYOLOJİK GÜVENLİK/PHOTOBIOLOGICAL SAFETY STANDART IEC/EN 62471		RG0
LED ÖMRÜ-L70/LED LIFE TIME-L70 (85°)	≥ 60.000 Saat/Hours	
KORUMA/PROTECTION	ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI/OPERATING TEMPERATURE	-20°C - +50°C
	ÇALIŞMA ORTAM NEM ORANI/OPERATING HUMIDITY	10%-93%RH
	IP KORUMA/IP PROTECTION	IP20 CLASS I
GÜVENLİK & STANDARTLAR/ SAFETY & STANDARDS	ARMATÜR STANDARDI/LUMINAIRE STANDARDS	EN 60598-1 - EN 60598-2-2
	SÜRÜCÜ STANDARDI/LED POWER SUPPLY STANDARDS	LVD (EN 61347-1, EN 61347-2-13) - EMC (EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2/3-3) ENEC BELGELİ/ENEC CERTIFIED
OPSİYONEL ÖZELLİKLER/ OPTIONAL SPECS	1 SAAT ACİL AYDINLATMA KİTİ/1 HOUR EMERG UNIT	✓
	3 SAAT ACİL AYDINLATMA KİTİ/3 HOUR EMERG UNIT	✓
	DİM/DIMMING (TRIAC-0-10V-DALI-PWM-TOUCH DİM)	✓
PAKETLEME BİLGİLERİ/ PACKAGING INFORMATION	KOLİ BOYUTLARI/DIMENSIONS of CTN	
	KOLİDEKİ MİKTAR/QTY PER CARTON (pcs)	22
	UZUNLUK/LENGTH(mm)	530
	GENİŞLİK/WIDTH(mm)	400
	YÜKSEKLİK/HEIGHT(mm)	290
	DESİ/DECI	20.49
	KOLİ BRÜT AĞIRLIĞI/G.W.of CTN (kg)	9.92

Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.  
The specified luminous flux values may vary by 10%.