


## DC15 COB LED DOWNLIGHT SIVA ALTI KARE / COB DOWNLIGHT LED LIGHTING SQUARE RECESSED



ÜRÜN BİLGİSİ/ PRODUCT INFO	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	COB LED DOWNLIGHT SIVA ALTI KARE COB DOWNLIGHT LED LIGHTING SQUARE RECESSED	
	MODEL NO/ARTICLE NO	DC15	
	GÖVDE/BODY	ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE ELECTROSTATIC POWDER PAINT COATED DIE CAST ALUMINUM HOUSING	
	OPTİK/OPTIC	YÜKSEK SAFLIKTA ANODİZE ALÜMİNYUM REFLEKTÖR HING PURITY ANODIZED ALUMINUM REFLECTOR	
	KULLANIM ŞEKLİ/FIELDS OF APPLICATION	SIVA ALTI MONTAJ/ RECESSED MOUNTING	
	LED	MİNİMUM 60.000 SAAT ÖMÜRLÜ COB LED COB LED WITH A MINIMUM LIFETIME OF 60,000 HOURS	
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ/ PRODUCT DIMENSIONS	ÜRÜN BİLGİLERİ/PRODUCT INFORMATION	DC15-60-1	DC15-60-2
	A-UZUNLUK/LENGTH(mm)	115x115	115x230
	B-PUNÇ ÖLÇÜSÜ/CUT OUT(mm)	Ø102	102x210
	H-YÜKSEKLİK/HEIGHT(mm)	86	86
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER/ ELECTRICAL SPECS	TÜKETİM GÜCÜ/POWER	8W	16W
	NOMİNAL GİRİŞ GERİLİMİ/ RATED INPUT VOLTAGE	220-240VAC	
	GİRİŞ GERİLİM ARALIĞI/ RANGE OF INPUT VOLTAGE	176-264VAC	
	FREKANS/FREQUENCY	50-60Hz	
	GÜÇ FAKTÖRÜ/POWER FACTOR(cosφ)	PF>0.50	PF>0.90
	SÜRÜCÜ ÇIKIŞ VOLTAJI/OUTPUT VOLTAGE	DC 30-42V	DC 25-42V
	SÜRME AKIMI/DRIVE CURRENT	200mA	500mA
	SÜRÜCÜ VERİMİ/DRIVER EFFICIENCY	>80%	>86%
	THD/TOTAL HARMONIC DISTORTION @Full Load,240VAC	>20%	>14%
	LED SÜRÜCÜ KORUMA ÖZELLİKLERİ/LED POWER SUPPLY PROTECTİVE FEATURES	AŞIRI YÜK KORUMA / OVERLOAD PROTECTION AŞIRI GERİLİM KORUMA / OVERVOLTAGE PROTECTION KISA DEVRE KORUMA / SHORT CIRCUIT PROTECTION AŞIRI SICAKLIK KORUMA / OVERHEATING PROTECTION	
	FOTOMETRİK ÖZELLİKLER/ PHOTOMETRIC SPECS	RENK SICAKLIĞI/(CCT)	3000K-4000K-6500K
IŞIK AÇISI/BEAM ANGLE		15° - 30°	
IŞIK AKISI/LUMINOUS FLUX		855	1900
RENKSEL GERİ VERİM/COLOR RENDERING INDEX(CRI)		Ra>80	Ra>80
VERİM/EFFICIENCY		105 lm/W	115 lm/W
UGR (CIE P <sub>ub</sub> .117)		21	
IEC/EN 62471. FOTOBİYOLOJİK GÜVENLİK/PHOTOBIOLOGICAL SAFETY STANDART IEC/EN 62471		RG0	
LED ÖMRÜ-L70/LED LIFE TIME-L70 (85°)	≥ 60.000 Saat/Hours		
KORUMA/PROTECTION	ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI/OPERATING TEMPERATURE	-20°C - +50°C	
	ÇALIŞMA ORTAM NEM ORANI/OPERATING HUMIDITY	10%-93%RH	
	IP KORUMA/IP PROTECTION	IP20 CLASS I	
GÜVENLİK & STANDARTLAR/ SAFETY & STANDARDS	ARMATÜR STANDARDI/LUMINAIRE STANDARDS	CE ( EN 60598-1 EN60598-2-2 )	
	SÜRÜCÜ STANDARDI/LED POWER SUPPLY STANDARDS	IEC/EN61347-1,IEC/EN61347-2-13, EN62384 EN55015,EN61000-3-2,EN61000-3-3,EN61547	
OPSİYONEL ÖZELLİKLER/ OPTIONAL SPECS	1 SAAT AÇIL AYDINLATMA KİTİ/1 HOUR EMERG UNIT	✓	
	3 SAAT AÇIL AYDINLATMA KİTİ/3 HOUR EMERG UNIT	✓	
	DİM/DIMMING (TRIAC-0-10V-DALI-PWM-TOUCH DİM)	✓	
PAKETLEME BİLGİLERİ/ PACKAGING INFORMATION	KOLİ BOYUTLARI/DIMENSIONS of CTN		
	KOLİDEKİ MİKTAR/QTY PER CARTON (pcs)	22	10
	UZUNLUK/LENGTH(mm)	530	530
	GENİŞLİK/WIDTH(mm)	400	400
	YÜKSEKLİK/HEIGHT(mm)	290	290
	DEŞİ/DECI	204,9	204,9
	KOLİ BRÜT AĞIRLIĞI/G.W.of CTN (kg)	9.61	8.68

Belirtilen ışık akısı değerlerinde %10 tolerans bulunmaktadır.  
The specified luminous flux values may vary by 10%.